PRIMOFLEX - NERO

PF103B

Descrizione	
completa:	

PRIMOFLEX - TERMOADESIVO DA INTAGLIO IN PVC - NERO

Supporto: Poliestere Adesivo Trasparente

Finitura: Semilucida

Spessore: 100-125 micron

Certificato classe I

Utilizzare Iama flex 45° - MINIMA PRESSIONE

Termoadesivo per il marcaggio di COTONE - POLIESTERE - ACRILICO E FIBRE SIMILI, studiato per l'intaglio con plotter.

Preparare il file in vettoriale, salvare ed esportare e trasformarlo in speculare prima di procedere all'intaglio.

Applicare con pressa a caldo a 120°C per 20 secondi.

Lasciare raffreddare e rimuovere lentamente la carta di supporto

Primoflex è lavabile a 60°C. - preferibilmente con capi al rovescio dopo 24h dall'applicazione.

Altezza Bobina 50 cm

Lungheza Bobina mt 20 (vendibile anche il singolo metro).

Termoadesivo per il marcaggio di COTONE - POLIESTERE - ACRILICO E FIBRE SIMILI, studiato per l'intaglio con plotter.

Applicare con pressa a caldo a 120°C per 20 secondi.

Lasciare raffreddare e rimuovere lentamente la carta di supporto

Preparare il file in vettoriale, salvare ed esportare e trasformarlo in speculare prima di procedere all'intaglio.

Primoflex è lavabile a 60°C. - preferibilmente con capi al rovescio dopo 24h dall'applicazione.

Altezza Bobina 50 cm

Lungheza Bobina mt 20 (vendibile anche il singolo metro).

