KLIK GLUE - Colla per Klik Wall

S706180/KGLUE

Descrizione	
completa:	

KLIK GLUE - Colla per Klik Wall

Flacone con beccuccio da 50 ml

Colla viscosa a base di solventi speciali e resina polimerica. Agisce per parziale

dissoluzione delle superfici da saldare e per successiva evaporazione e diffusione dei solventi così da creare un aggancio solido delle due parti accoppiate.

Si ottengono accoppiamenti del tutto trasparenti ed incolori molto solidi e privi di bolle .

Può essere esposta alla luce esterna ed alle intemperie con prestazioni migliorate se sottoposte a successiva tempera.

Conservazione : chiuse in ambiente fresco (ideale in frigorifero , no freezer)

Pulizia attrezzi : con diluenti, oppure acetone puro.

MONTARE TARGHE E INSEGNE SENZA FORARE IL MATERIALE

Attenzione il liquido potrebbe evaporare anche con tappo chiuso.









H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.

H351 - Sospettato di provocare il cancro.

H373 – Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta se inalato o ingerito.

P201 – Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

P210 – Tenere lontano da fonti di calore, / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate. Vietato fumare.

P260 - Non respirare i gas, i fumi, i vapori, gli aerosol.

P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi/ Proteggere il viso.

P308 – In caso di esposizione o di possibile esposizione: Consultare un medico (P 313)

P404 - Conservare in un recipiente chiuso

P501 – Eliminare il contenuto / contenitore nel rispetto della regolamentazione locale

EUH 066 – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

UN number 1133
USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE





