NYLONTECH HP BIANCO 112 CONFEZIONE DA 1 KG

3016121/1

Descrizione	
completa:	

NYLONTECH HP BIANCO 112 CONFEZIONE DA 1 KG

Inchiostro per serigrafia estremamente elastico con ottime adesioni su materiali difficili utilizzati in molti settori industriali.

Inchiostro sviluppato per la stampa di materiali difficili come: spalmati in poliuretano, tessuti nylon, jackron, tessuti non tessuti (con elevata solidità ai lavaggi), tessuti in poliestere (anche tinti in sublimazione), pelle finta pelle ed anche film e lastre in poliestere per l'applicazione in

tastiera a membrana. Questo inchiostro è adatto anche a lavorazioni post-stampa in termoformatura e alta frequenza.

Nylontech HP, una volta stampato si presenta semilucido, molto coprente e con una eccezionale flessibilità.

Le sue proprietà di adesione sono legate alla corretta individuazione della composizione del materiale su cui verrà applicato, per cui si richiede di fare attenzione richiedendo la composizione delle superfici plastiche su cui verrà stampato.

Prodotto studiato per offrire ottimi risultati anche nel settore del Transfer a caldo, decalcomanie scivolanti ad acqua e applicazioni in cui sia richiesta una buona solidità in esterno.

Grazie all'aggiunta del 10-20% (per kg di prodotto) di GRIPPER B-13, raggiunge solidità chimiche molto elevate tanto da avere una forte resistenza ai lavaggi, un ottima resistenza all'alcool ed agli agenti esterni.

ASCIUGATURA SUPERFICIALE:

- -all'aria a 20° per 15-20 minuti
- -in forno a 40°C per circa 60 secondi

DILUENTI CONSIGLIATI:

- -diluente medio uso consigliato 10-30%
- -diluente medio lento uso consigliato 10-30%

RITARDANTI CONSIGLIATI:

- -ritardante lento uso consigliato 5-10%
- -ritardante super lento uso consigliato 5-10%

TELAIO SERIGRAFICO CONSIGLIATO: 77-120 fili

GELATINA CONSIGLIATA: Screencoat S Viola

RACLA CONSIGLIATA: 70 shore

Inchiostro formulato secondo le normative Rohs, ed esente da Ftalati come richiesto da normativa REACH.

COLORI DISPONIBILI:



