VINILGRAF HP BIANCO OPACO MOLTO COPRENTE CONFEZIONE DA 1 KG

1521121


Descrizione
completa:

VINILGRAF HP BIANCO OPACO MOLTO COPRENTE CONFEZIONE DA 1

KG

Inchiostro vinil/acrillico opaco, super coprente, estremamente flessibile e con un livello di odore molto contenuto. Viene utilizzato su PVC

plastificati, spalmati, lastre per imballaggi, stampe di etichette autoadesive ect ect. Inoltre presentano un ottima adesione su vari tipi di polistirolo.



Questo inchiostro ha una resistenza ottima agli agenti esterni, alcool e alla benzina; oltre ad avere una straordinaria solidità alla luce.

L'eccezzionale coprenza del VINILGRAF HP BIANCO permette ottimi risultati su fondi colorati o trasparenti , come per esempio le tastiere a membrana e gli adesivi per vetrofania.

Tutti gli inchiostri sono stati creati con solventi a basso odore e nocività.

MODO D'USO:

L'inchiostro deve essere diluito prima dell'uso con gli appositi diluenti e/o ritardanti a seconda delle esigenze che si vogliono ottenere. Si consiglia una diluzione del 20-30%. Mentre nel caso si voglia avere la massima coprenza e massima densità si consiglia un aggiunta del 5% del ritardante 32-68.

ASCIUGATURA SUPERFICIALE:

- -all'aria a 20 ° C per 15-20 minuti
- -in forno a 40° C per circa 60 secondi

DILUENTI CONSIGLIATI:

- -diluente rapido (DILUENTE 32-01) uso consigliato 10-30%
- -diluente medio (DILUENTE 32-02) uso consigliato 10-30%
- -diluente lento (DILUENTE 32-03) uso consigliato 10-30%
- -diluente aggressivo (DILUENTE V.09) uso consigliato 10-30%

RITARDANTI CONSIGLIATI:

- -ritardante (RITARDANTE 32-05) uso consigliato 3-10 %
- -ritardante super lento (RITARDANTE 32-68) uso consigliato 3-10%

TELAI SERIGRAFICI CONSIGLIATI: 77-150 fili

GELATINA CONSIGLIATA: Screencoat S Viola (COD. 1031001)

RACLA CONSIGLIATA: 70 shore

Inchiostro a norma secondo le norme Rohs ed esente da Ftalati e siliconi.

COLORI DISPONIBILI:

