
## FILM PER LA REALIZZAZIONE DI PELLICOLE CON INCHIOSTRI INKJET A BASE ACQUA - Rotolo cm 106.7x30,5 mt

3SFERR560061/61

Descrizione
completa:

## FILM PER LA REALIZZAZIONE DI PELLICOLE CON INCHIOSTRI INKJET

## A BASE ACQUA A ROTOLO



Nessun trattamento è necessario dopo la stampa. Nero ad alta densità UV, con ottimo dettaglio. Pellicola immediatamente fuori polvere, utilizzabile dopo 30 minuti.

I settori di utilizzo sono:

- 1 **Serigrafia**: produzione di pellicole perfettamente a registro, per lavori a più colori, a tinte piatte o con rettinatura tradizionale fino a 40 linee/cm (100 LPI).
- 2 **Offset**: produzione di pellicole in tutti i formati, per lavori in bianco e nero o a tinte piatte, e produzione di selezioni di quadricromia con definizione equivalente a 100 linee/cmm (250 LPI).
- 3 **Tampografia**: l'alta definizione raggiunta dalle più recenti stampanti, è l'opacità UV degli inchiostri permettono la produzione di pellicole anche per questa applicazione, assicurando la riproduzione anche dei tratti più fini.

La versione **PLUS** ha uno speciale coating che permette un maggiore assorbimente di inchiostro che lo rende particolarmente adatto per l'utilizzo senza profili specifici o RIP che regolino il deposito di inchiostro.

A richiesta le bobine sono disponibili in diverse altezze.

Rotolo cm 106.7x30,5 mt

