LAMINATORE NEOLAM 205 H 0°C TO 120°C

NE-NL170

Breve descrizione:

luce 205cm - regolazione temperatura separate da 0° a 120° - spessore max. 40 mm

Descrizione completa:

LAMINATORE NEOLAM 205 H 0°C TO 120°C

luce 205cm - regolazione temperatura separate da 0° a 120° - spessore max. 40 mm

Neolam Serie H è sinonimo di robustezza costruttiva e performance straordinarie per la laminazione professionale di materiali flessibili e rigidi.
Può essere utilizzato per laminare sia a caldo che ha freddo. La serie H è progettata per integrarsi ai massimi livelli nei workflow produttivi di aziende grafiche, cartotecniche e industriali, sia stand-alone che in abbinamento a stampanti inkjet ad alte prestazioni.

Caratteristiche:

• Regolazioni da tastiera e visualizzazione su display dello spessore del supporto da laminare, fino a 40mm.
• Semplice caricamento e posizionamento del materiale
• Piano di alimentazione oscillante per il facile caricamento del materiale
• Regolazione separata con visualizzazione su display separati delle temperature dei due rulli gommati
• Regolazione da 0°C a 120°C per modello “H”.
• Controllo a pedale per lavorare a mani libere.
• Sistema di sicurezza globale con arresto d’emergenza e protezione di sicurezza ottica con auto verifica.
• Visualizzazione e segnalazione di eventuali anomalie
• Regolazione elettronica da tastiera e visualizzazione su display della velocità dei rulli.
• Tensione e frequenza di alimentazione 400V/50Hz. oppure 220V 50÷ 60Hz
• Potenza assorbita 12A 6200W. Per 400V/50Hz.
• Potenza assorbita 26A per 220V 50÷ 60Hz