

STAMPANTE HP LATEX 335 - STAMPA E TAGLIO LUCE CM. 163

1LH37A

Breve descrizione:

Luce : 64" (163 cm)

Descrizione completa:

STAMPANTE HP LATEX 335 - STAMPA E TAGLIO - LUCE CM. 163

Luce : 64" (163 cm) - stampante+plotter da taglio



Stampa e taglio accurati

- A differenza delle unità a solvente, con le quali potete stampare o tagliare, con questa affidabile soluzione a doppio dispositivo potete stampare e tagliare contemporaneamente.
- Evitate i tempi di attesa del solvente: le stampe escono asciutte e possono essere tagliate e laminate immediatamente; se poi sono per applicazioni temporanee, non occorre nemmeno laminarle.
- Gestite tirature più lunghe grazie all'Optical Positioning System (OPOS), il sistema di altissima precisione che consente di tagliare i materiali con la massima affidabilità e accuratezza.

Flusso di lavoro integrato e affidabile

- Stampate e tagliate in 5 semplici passaggi con HP FlexiPRINT e CUT RIP forniti in dotazione, e un'interfaccia utente intuitiva.
- Gestione integrata del flusso di lavoro con operazioni ininterrotte di modifica/stampa dei processi e di taglio non presidiato con sistema di lettura dei codici a barre HP.
- Evitate la complessità di altre soluzioni a doppio dispositivo; la soluzione HP completa è progettata per funzionare come una singola unità.

La straordinaria tecnologia HP Latex a base acqua, offre una combinazione di versatilità reale in termini di applicazioni, alta qualità delle immagini ed elevata produttività oltre a un approccio sostenibile a beneficio di operatori, azienda e ambiente.

L'assenza di odore delle stampe prodotte con gli inchiostri HP Latex a base d'acqua vi consente di entrare in nuovi segmenti di mercato d'interni irraggiungibili con la stampa a solvente: gli inchiostri HP Latex a base d'acqua consentono di realizzare stampe inodori.

Ampliamento della clientela grazie agli inchiostri certificati UL ECOLOGO, UL GREENGUARD GOLD, gli standard ecologici.

Produzione di alta qualità a velocità elevata: qualità per interni a 13M2/h con HP OMAS HP Latex Optimizer (8 passaggi a 6 colori).

Sostenibilità end-to-end: un approccio migliore

La tecnologia HP Latex rispetta tutte le norme di certificazione che tutelano i vostri operatori, la vostra azienda e l'ambiente. L'uso di inchiostri a base d'acqua elimina l'esposizione a sostanze pericolose per la salute e ad alte concentrazioni di solvente, nonché semplifica i requisiti di ventilazione, immagazzinamento e trasporto.

Gli inchiostri HP Latex sono più versatili, perchè, a differenza degli inchiostri a solvente, consentono di produrre stampe inodori che possono essere esposte ovunque senza limitazioni.

Le stampanti HP di grande formato supportano la sostenibilità end-to-end. La stampante HP 335 è certificata EPEAT, un riconoscimento per i prodotti con ridotto impatto ambientale.

Ottimizzatore HP Latex

- Ottenete immagini eccezionali con un livello di produttività elevata;

- Interagisce con gli inchiostri HP Latex per fissare rapidamente i pigmenti sulla superficie della stampa.

Inchiostri HP Latex

Restistenza ai graffi paragonabile a quella degli inchiostri a base di solventi su striscioni in PVC; è possibile considerare l'utilizzo senza laminatura per la cartellonistica a breve termine.

Testine di stampa HP Latex

Dettagli accurati e transizioni uniformi con le testine di stampa HP 831 Latex che forniscono una risoluzione nativa di 1200 Dpi;

HP Optical Media Advance Sensor (OMAS)

- Controllo di precisione del movimento di avanzamento del supporto tra percorsi di stampa;

Creazione rapida dei profili dei supporti di stampa HP

- Gestione semplificata del colore, direttamente dal pannello frontale con touchscreen da 4 pollici;
- Libreria preinstallata di profili di supporti di stampa HP generici.

Taglierina automatica (NOVITA')

- Taglio efficiente e consegna immediata dei lavori grazie al taglierino automatico su asse X;
- Per vinile, supporti cartacei e pellicola in poliestere per retroilluminazione.

Semplice formazione online dell'operatore in remoto (NOVITA')

Strumento di auto-apprendimento online: dalle nozioni di base per iniziare a utilizzare le stampanti e suggerimenti su come sviluppare la propria attività con nuove applicazioni.

Modalità di stampa:

50 m²/h - Manifesto (a 2 passaggi)

23 m²/h - Esterni ad alta velocità (a 4 passaggi)

17 m²/h - Esterni Plus (a 6 passaggi)

13 m²/h - Qualità in interni (a 8 passaggi)

10 m²/h - Alta qualità in interni (a 10 passaggi)

6 m²/h - Cartelloni retroilluminati, striscioni e tele (a 16 passaggi)

5 m²/h - Tessuti ad alta saturazione (a 20 passaggi)

Numero di cartucce:

7 (nero, cyan, cyan chiaro, magenta chiaro, magenta, giallo, HP Latex Optimizer).

Formato cartucce:

775 ml.

Testine di stampa:

6 (2 nero/ciano, 2 magenta/giallo, 1 cyan chiaro/magenta chiaro, 1 HP Latex Optimizer).

Tipi di supporti di stampa:

striscioni, vinile autoadesivo, pellicole, tessuti, carte, rivestimenti murali, carta Canvas, materiali sintetici, rete e materiali tessili. Qualità di stampa a colori (la migliore): Dpi 1200x1200

Intervalli Ambientali

Temperatura di funzionamento: da 15 a 30 gradi

Umidità di funzionamento: da 20 a 80% (senza condensa)

Dimensioni rotolo:

Rotoli da 254 a 1625 mm; rotoli da 580 a 1625 mm con pieno supporto.

Peso rotolo: 42 Kg. - Diametro rotolo: 250 mm - Spessore: fino a 0.5 mm.

Contenuto della confezione:

- Stampante HP Latex 335
- testine di stampa
- cartuccia di manutenzione
- supporto stampante
- perno per supporti in rotolo
- rullo di avvolgimento
- kit tensionatore frontale variabile
- kit manutenzione utente
- supporti laterali
- guida di riferimento rapido
- poster installazione
- software documentazione
- FlexiPrint HP Edition RIP
- cavi di alimentazione

Dimensione Stampante:

con imballo: mm 2795x760x1250 - senza imballo mm 2561x840x1380

Garanzia: 1 anno di garanzia limitata sull'hardware.

Plotter da Taglio

- Tipo di taglio Lama auto-pilotante con modalità di emulazione tangenziale e TurboCut
- Larghezza taglio 158 cm
- Velocità di taglio Fino a 113 cm/sec in diagonale
- Accelerazione Fino a 3 G nei movimenti in diagonale
- Accuratezza 0,2% di movimento o 0,25 mm, a seconda di quale sia il valore maggiore
- Ripetibilità $\pm 0,1$ mm
- Forza di taglio Da 0 a 400 grammi di forza di taglio, a incrementi di 5 grammi
- Spessore di taglio Da 0,05 a 0,25 mm; 0,8 mm con lama sabbiata opzionale

