

YELLO FLEX®

spellicola facile

IL 1° TERMOADESIVO GARANTITO AL 100%



- ✓ più Sottile
- ✓ più Morbido
- ✓ più Resistente ai lavaggi



Acquista una Bobina, provala e se non rimani soddisfatto per qualunque motivo, ci rendi almeno i 2/3 e senza chiederti niente ti rimborseremo il prezzo pagato.

Hai 15 giorni per provare la differenza.

Siamo molto sicuri della qualità di **YELLO FLEX®**,
ma è possibile che tu non lo sia e quindi abbiamo deciso
di coprirti con la nostra personale

GARANZIA SODDISFATTI O RIMBORSATI AL 100%

YELLOW FLEX®

spellicola facile



 POLYURETHANE	 150° - 160°C	 PEEL : COLD	 Flex Blade 45° Medium Pressure	 50 - 60 µm	 15 - 20 Sec
------------------	------------------	-----------------	---------------------------------------	----------------	-----------------

Lavaggio Max 80°C

 403 Black	 413 Lemon yellow	 429 Vivid red	 470 Lilac	 430 Vivid blue
 401 White	 404 Golden yellow	 406 Red	 459 Plum	 455 Apple green
 452 Pearl	 457 Apricot	 444 Pastel pink	 407 Burgundy	 425 Light green
 424 Grey	 405 Orange	 451 Fushia	 408 Light blue	 410 Dark green
 458 Anthracite	 414 Beige	 415 Brown	 409 Royal blue	 418 Forest green
 411 Fluo yellow	 426 Fluo orange	 475 Fluo red	 432 Fluo pink	 431 Fluo green
 402 Gold	 423 Silver	 478 Satin blue	 412 Navy blue	

A causa delle limitazioni della stampa i colori riportati in questo depliant sono a titolo indicativo



SPECIFICHE TECNICHE:

Applicazione:

1. Intagliare il materiale a rovescio (speculare) con un plotter da Taglio usando una lama regolare 45°.
2. Spellicolare il materiale in eccesso.
3. Trasferire a Caldo sul tessuto con una termopressa a media pressione a 150°-160°, proteggere il film in Poliestere con un foglio di carta forno, e pressare per 15 - 20 secondi.
4. Lasciare raffreddare e rimuovere il poliestere di protezione.

Spessore: Poliuretano 50-60 micron

Supporto: Poliestere Trasparente Adesivo

Certificazione: Oeko-Tex Label Standard 100 Classe I

Applicare su tessuti in:

Cotone - Poliestere - Acrilici e fibre similari

Avvertenze:

- Seguire le istruzioni di lavaggio dei capi
- Lavare al rovescio, non candeggiare
- Attendere 24 ore dall'applicazione prima del lavaggio
- Stirare al rovescio

Testato per:

- Lavaggio a secco
- Asciugatrice (con il capo al rovescio)
- Lavatrice max 80°C (con il capo al rovescio)

Conservazione prodotto:

- Fino a 1 anno
- In luogo fresco e asciutto (15-30°C)
- Al riparo dai raggi diretti del sole.
- In posizione verticale.

ATTENZIONE:

spesso i tessuti vengono sottoposti a trattamenti particolari, si consiglia pertanto di effettuare un TEST di tenuta prima di iniziare la produzione.

www.yelloflex.com

8 Buoni Motivi per Scegliere



1. se non ti piace è GRATIS - Coperto da Garanzia Soddisfatti o Rimborsati
2. Spellicola Facilmente particolari anche molto sottili
3. è Atossico - Certificato OEKO-TEX classe I
4. puoi comprarne anche solo 1 metro lineare
5. è il più Sottile
6. è il più Morbido
7. è il più Resistente ai Lavaggi
8. puoi realizzare Stampe Professionali anche se non sei un Esperto

Distribuito da:



Tel. 070.9388524 Fax 070.9382275

E-mail: info@3essecommerciale.it

www.3essecommerciale.it

www.yelloflex.com