

**GRAPHICS** - Film per laminazioneData emissione : 05/01/2005  
Data ultima modifica : 25/05/2016

## 05448 RI-JET 75 MATT CLEAR ASP26 PERMANENT WK135

### Frontale

Film vinilico polimerico trasparente opaco.

Tipo	Vinile polimerico	
Colore e Finitura	Trasparente opaco	
Peso	97 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
Spessore	75 µ ±10%	ISO 534-80

### Adesivo

Adesivo base solvente acrilico permanente con ottima coesione e buona resistenza all'acqua. Per applicazioni su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

Sigla	ASP26 permanente	
Tipo	Permanente acrilico	
Temp. Min. di Appl.	+10°C	
Temp. di Esercizio	-20°C/+130°C	
Coesione	Alta	
Tack	Medio N/inch <sup>2</sup>	
Adesione Finale	Alta N/inch	

### Supporto

Tipo	Kraft monopatinata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	140 g/m <sup>2</sup> ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	150 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64

### Applicazioni

Prodotto per la laminazione di stampe che richiedono una lunga durata e/o un alto livello di conformabilità. Consigliato per la laminazione del RI-JET 75 bianco.

### Metodi di stampa

Non stampabile.  
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

### Durata

36 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.  
I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

